

# RoboLabs

невероятные машины для фудтеха

## Аппарат сахарной ваты

**ACB-09 Carnival, ACB-09 Carnival XL**

### Паспорт



Аппарат сахарной ваты моделей ACB-09 Carnival и ACB-09 Carnival XL (далее — изделие) предназначен для приготовления сахарной ваты.

Только для профессионального использования. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.11022/24.

## 1 Технические характеристики

Модель	ACB-09 Carnival	ACB-09 Carnival XL
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Номинальная частота	50 Гц	50 Гц
Номинальный ток	6 А	6 А
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	37x38x36 см	37x38x38 см
Масса, не более	15 кг	15 кг
Назначенный срок службы	7 лет	7 лет

## 2 Комплект поставки

Модель	ACB-09 Carnival	ACB-09 Carnival XL
Изделие	1 шт.	1 шт.
Ловитель пластиковый	1 шт.	—
Ловитель алюминиевый	—	1 шт.
Колпак сетчатый	1 шт.	1 шт.
Манжета силиконовая	1 шт.	1 шт.
Кольцо силиконовое	1 шт.	1 шт.
Шнур питания	1 шт.	1 шт.
Комплект документации	1 экз.	1 экз.

## 3 Реквизиты изготовителя

ООО «НПО Тверьторгмаш»

Россия, 170017, г. Тверь, проезд Подъездной д. 12, помещ. 2

Для получения консультации по работе и настройке изделия обратитесь в сервисный центр +7 (495) 956-36-63.

Для вызова мастера для диагностики, ремонта или проведения ТО изделия, оформите заявку на сайте [www.naladil.ru](http://www.naladil.ru)

## **4 Транспортирование и хранение**

Транспортировать изделие необходимо в заводской или аналогичной по свойствам упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным, или речным транспортом. Условия транспортирования должны соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды не ниже минус 25 °C, и группе С по ГОСТ 23170-78 в части воздействия механических факторов.

Хранить изделие необходимо в заводской или аналогичной по свойствам упаковке при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения изделия должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды не ниже минус 25 °C.

## **5 Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента получения изделия дилером (по транспортным документам) или в случае продажи через структуры компании Деловая Русь с момента продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления в любое время при совершенствовании изделия и по другим причинам. Приведенные в настоящем документе технические характеристики служат в качестве ориентира для пользователя при определении пригодности изделия для задач пользователя и не являются предметом гарантийного обязательства.

При соблюдении требований руководства по эксплуатации изделия производитель гарантирует нормальную и безопасную эксплуатацию изделия. Неправильное использование изделия может привести к угрозе нанесения травм, и даже смерти персонала.

Производитель и Поставщик не несут ответственности за любые инциденты и нанесения ущерба здоровью, вызванные неправильной эксплуатацией изделия и несоблюдением требований руководства по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!** Качество выходного продукта (форма, текстура сахарной ваты) в значительной степени зависит от условий эксплуатации, используемого сырья, а также квалификации работника и не относится к эксплуатационным характеристикам изделия. При условии исправности всех узлов изделия нарекания на качество выходного продукта не являются предметом гарантийного обязательства.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется на нагревательный элемент.

## **6 Сведения по утилизации**

Для утилизации изделие нужно разобрать на составные части и рассортировать их по материалам из которых они изготовлены, после чего утилизировать в порядке, определенном для каждого из этих материалов. ВНИМАНИЕ! Разборка изделия должна осуществляться техническим персоналом с достаточной квалификацией.

## **7 Свидетельство об упаковывании и приёмке**

модель	серийный номер
Изготовлено и принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.	
Инженер ОТК	
М.П.	
ФИО, подпись	дата
Упаковано согласно требованиям действующей технической документации.	
Диспетчер	
ФИО, подпись	дата

## **8 Сведения о выполненном техническом обслуживании**

Дата	Вид выполненных работ	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего работы	Работу выполнил (Фамилия, должность, подпись)	Работу принял (Фамилия, должность, подпись)